

TRANSFORT[®] S.E. Auto-Gissant Réf. : 206AG



Directive UNE EN ISO 3994

Ø Int. (mm)	50	70	80	90	102	105
Ep. Paroi (mm)	5,20	6,50	6,50	6,70	7,30	7,40
P.S. à 20°C (bar)	5	4,50	3,50	3,50	3	3
Poids (kg/m)	1,050	1,600	1,850	2,250	2,700	2,900
R. Courb. (mm)	200	280	320	360	410	420

Longueur de fabrication : 30 ou 50 mètres - Longueur droite nue de 2850 mm

Tuyau PVC robuste, très flexible et maniable pour l'irrigation industrielle et les citernes mobiles (drainage de fosse d'aisance, sentine, arrosage industriel...). Particulièrement recommandé pour les installations à **basse température**. Utilisé pour le pompage par Aspiration/Refoulement de lisier et de produits chimiques d'une agressivité modérée

- Tube intérieur** : PVC bleu lisse
- Armature** : Spire **blanche PVC** rigide antichoc
- Renfort extérieur** : Spire hélicoïdale rouge **PVC** Anti abrasion - Auto-gissant
- Marquage** : TRANSFORT[®] Super Elastic Rouge + Ø + code de traçabilité

Norme(s)

- Directive UNE EN ISO 3994

Température

-40° +60°C

Dépression

0,9

P.L.N.E

Coef. 3 à 20°C