

Gaine P.U. - VENTILATION



PU AIR Cuivré

Réf. : 618

GAINES P.U.

Ø Int. (mm)	40	51	60	70	75	80	90	102	120	125	130	140	152	160	180	203	254	305
Ep. Paroi (mm)	0,40	0,45	0,45	0,45	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
Dépression	0,60	0,50	0,40	0,35	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10
Poids (kg/m)	0,230	0,300	0,315	0,370	0,400	0,445	0,500	0,675	0,790	0,875	0,900	0,960	0,980	1,030	1,150	1,300	1,690	2,075

Longueur de fabrication : 10 mètres

Gaine P.U. de ventilation très légère et flexible. Particulièrement indiqué pour passage d'air chargé de particules, dans l'industrie du bois et toute l'industrie en général : poussières, poudres, fibres, copeaux de bois, limaille...

Résistant à l'abrasion et au déchirement, et diverses produits chimiques, .

- Matière** : P.U. Polyéther alimentaire translucide
- Armature** : Spire acier cuivré noyée dans la paroi
- Rayon de Courbure** : 1 fois le diamètre intérieur
- Marquage** : POLIURETANO FLEX + Logo alimentarité + Ø + code de traçabilité

- Norme(s)** :
 - Directive UE 10/2011

Température

-30° +85°C

Dépression

(Voir tableau)

P.L.N.E

-