

Spécial PISCINE

HIDROTUBO+[®] Protect Chlore

Réf. : 263

GARANTIE 10 ans

TUYAUX PVC



Directive ISO EN 3994



Ø Int. (mm)	42 x 50	55 x 63
P.S (bar)	5	5
R. Courb (mm)	126	165
Poids (kg/m)	0,710	1,000

Longueur de fabrication : 25 - 50 mètres

Tuyau PVC blanc souple et robuste, très maniable pour alimentation et vidange de piscines, conduite hydro sanitaire, baignoire d'hydromassage ...

Qualité supérieure 5 fois plus résistante que le PVC standard.

- Tube intérieur :** PVC lisse bleu avec **protection spéciale eau chlorée**
- Armature :** Spire PVC rigide antichoc, pratiquement **indéformable** et de **grande résistance à l'écrasement**
- Marquage :** HIDROTUBO[®] + Ø + UNE EN ISO3994 + AENOR + code de traçabilité

Certification(s)

- Directive ISO EN 3994
- Agréé AFNOR
- Agréé AENOR

Température

-10° +60°C

Dépression

0,7

P.L.N.E

Coef 3 à 20°C



Pour tous tuyaux enterrés, merci de respecter les conditions et obligations de pose. Notice sur demande.