

Nouveau

LM1 EPDM
Réf. : 1512

UE
BfR
FDA


ø Int. (mm)	19	25	32	38	51
Ø Ext. (mm)	29	37	48	56	72
P.S. à 20 °C	12	12	12	12	12
Rayon Courbure	100	150	170	200	350
Poids (Kg/m)	0,550	0,850	1,450	1,850	2,950

Longueur de fabrication : 40 mètres

Autres Ø sur demande

Tuyau caoutchouc pour passage de liquides alimentaires dans les brasseries et les industries agro-alimentaires. Alcool titrant jusqu'à 40° maxi, boissons gazeuses, jus de fruits... Et aliments gras jusqu'à 36 %.

Son épaisseur de paroi importante permet également une tenue à l'aspiration de 0,5 bar jusqu'au Ø 50.

Résistant à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion.

Tube intérieur : EPDM Blanc alimentaire lisse

Armature : Plis textiles synthétiques

Revêtement : EPDM Rouge impression toile

Marquage : S LM1-EPDM  BfR XXI Kat.2 Brewer/Kellermeister D FDA WP12bar Made in EU

Norme(s)

- UE1935/2004
- BfR XXI Kat. 2
- FDA CFR21 ET 177.2600

Température

-35° +95°C

Dépression

0,5 jusqu'au DN50

P.L.N.E

Coef. 3,15 à 20°C

Nettoyage à la vapeur sans pression jusqu'à 130°C/Max pendant 30 min

Au delà 0,3