

LM4 S NBR

Réf. : 2544

Nouveau


 UE
 BfR
 FDA


ø Int. (mm)	25	32	38	40	51	63	75
Ø extérieur (mm)	37	44	51	54	61	76	90
P.S. à 20°C	10	10	10	10	10	10	10
Poids (Kg/m)	0.950	1.150	1.550	1.750	1.750	2.500	3.350
Rayon de courbure	85	105	120	140	160	210	250

Longueurs de fabrication : 40 mètres

Tuyau caoutchouc pour Aspiration / Refoulement d'aliments gras comme les huiles et les graisses animales ou végétales peut être également utilisé pour transfert de liquides alimentaires tels que le vin, bière, jus de fruits, lait et autres produits laitiers. Résistant aux intempéries, à l'ozone et à l'abrasion.

- Tube intérieur** : NBR blanc lisse alimentaire inodore
- Armature** : Spire acier et Plis synthétiques
- Revêtement** : Caoutchouc bleu impression toile
- Marquage** : S - LM4S/SF1500  BfR S&D WP 10 bar Made in EU

Norme(s)

- Suivant directive UE 1935/2004 et 2023/2006
- BfR XXI Kat. 2
- FDA 21 CFR 177.2600

Température

-35° +95°C

Nettoyage à la vapeur sans pression jusqu'à 130°C/Max pendant 30 min

Dépression

0.9

P.L.N.E

Coef. 3,15 à 20°C